BONTU AUTO

BTE03

GLAVNE SPECIFIKACIJE IZDELKA

1. DEL
OSNOVNI PARAMETRI



BONTU BTE03 — Električno lahko gospodarsko vozilo (kategorija L7e-CU)

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE VOZILA

Bontu Auto – Specifikacija vozila		
Različica	**BTE03**	**BTE03-H**
EU homologacija	EEC (L7e-CU)	
Dimenzije (mm)	3564 × 1220 × 1980	3680 × 1220 × 1980
	3564 × 1220 × 1685	3680 × 1220 × 1685
Medosna razdalja (mm)	2200	2325
Kolotek spredaj / zadaj (mm)	Spredaj 920 / Zadaj 1020	Spredaj 970 / Zadaj 1040
Nosilnost tovora (kg)	340	990
Masa praznega vozila (kg)	595	814
Največja dovoljena masa (kg)	1075	1945
Najmanjši obračalni polmer (m)	4,5	
Najmanjša oddaljenost od tal (mm)	140	
Vrsta zavor	Spredaj kolutne, zadaj bobnaste	
Specifikacija pnevmatik	145/70R12	145R12LT8PR
Vrsta motorja	Sinhronski motor s trajnimi magneti	

Bontu Auto – Specifikacija vozila		
Različica	**BTE03**	**BTE03-H**
Nazivna moč (kW)	7,5	10
Največji navor (Nm)	60	100
Največja hitrost (km/h)	81	
Vrsta baterije	LFP (litij-železo-fosfatna)	
Kapaciteta baterije (kWh)	8,352	15,97
Največji doseg (km)	80–100	150–180

POLNJENJE, PODVOZJE IN OPREMA

Bontu Auto – Lahka gospodarska vozila			
Različica	**BTE03**	**BTE03-H**	
Moč polnilnika (kW)	3,3	3,3	320 V DC hitro polnjenje
Čas polnjenja 20–80 % (h)	1,5	3	0,3
Čas polnjenja 0–100 % (h)	3	5	0,5
Vrsta vzmetenja	Spredaj: neodvisno vzmetenje McPherson Zadaj: toga prema z listnatimi vzmetmi		
Vrsta pogona	Zadnji pogon		
Menjalnik	Fiksno prestavno razmerje 10 : 1		
Število sedežev (oseb)	1		
Mere tovornega zaboja / kesona (mm) (Notranje mere)	1800 × 1140 × 1300 1800 × 1140 × 330	1965 × 1175 × 1290 1920 × 1140 × 330	
ABS (protiblokirni zavorni sistem)	Serijsko		
EBD (elektronska porazdelitev zavorne sile)	Serijsko		
Klimatska naprava (gretje in hlajenje)	Serijsko		
Protiblokirni zavorni sistem	Serijsko		
Sistem za rekuperacijo zavorne energije	Serijsko		
Zvočno opozorilo pri vožnji z nizko hitrostjo	Serijsko		
Električni servo volan	Serijsko		
Radar za vzvratno vožnjo	Serijsko		

OSNOVNI PARAMETRI