TAM-EUROPE D.O.O.

TAM M300 Electric Off-Road Bike

Električni terenski motocikel · www.tam-motors.eu

TEHNIČNI LIST

Specifikacije vozila

TAM M300 je zmogljiv električni terenski motocikel s kovanim aluminijastim okvirjem, 6.000 W konične moči, 330 Nm pogonskega navora in litijevo baterijo LG 21700 (74 V 34 Ah) za do 120 km vožnje po zahtevnem terenu.

KONIČNA MOČ	NAJVEČJI NAVOR	NAJVEČJA HITROST	DOSEG	BATERIJA
6.000 W	**330 Nm**	**80 km/h**	**120 km**	**74 V 34 Ah LG**

1. ELEKTRIČNI POGON, BATERIJA IN ZMOGLJIVOSTI

Pogonski sklop, napajanje in vozne lastnosti	
1. Tip vozila	TAM M300 Electric Off-Road Bike
2. Tip motorja	Visoko zmogljiv brezkrtačni DC motor s trajnimi magneti
3. Nazivna / konična moč motorja	3.000 W / 6.000 W (nazivna napetost 72 V)
4. Največji pogonski navor	330 Nm
5. Krmilnik in načini vožnje	Krmilnik s čistim sinusnim valom · Načina Eco in Sport
6. Baterija	Litijeva baterija LG21700 · 74 V 34 Ah (nadtokovna zaščita 90 A)
7. Polnilni tok in čas polnjenja	8 A ali 10 A · 3–4 ure
8. Največja hitrost in doseg	80 km/h · 120 km (pri 50 km/h)
9. Največji kot vzpenjanja	40° (1 oseba, 75 kg)

2. ŠASIJA, VZMETENJE, MERE IN OPREMA

Konstrukcija, podvozje, dimenzije in garancija	
10. Okvir in zadnja nihajna roka	Kovani aluminij z zaščitnim eloksiranim premazom
11. Sprednje vzmetenje	Dvojne cilindrične vilice, nastavljiva prednapetost in povratno dušenje
12. Zadnje vzmetenje	Sistem vzmetenja TR z vzvodovjem, nastavljiva kompresija in povratno dušenje
13. Zavorni sistem	Spredaj in zadaj štiribatne kolutne zavore (premer diska 203 mm)
14. Platišča in pnevmatike	Platišča 19 × 1.6 · Terenske pnevmatike 70/100-19
15. Zunanje mere D × Š × V (mm)	1.885 × 780 × 1.050 (širina krmila 780 mm)
16. Medosna razdalja / odmik od tal / sedež	Medosna razdalja: 1.265 mm · Odmik od tal: 270 mm · Višina sedeža: 830 mm
17. Tehnično dovoljena skupna masa	100 kg
18. Oprema, barve in garancija	USB priključek · Barve: črna, siva, rdeča, zelena · Garancija: 3 leta (vozilo), 5 let / 200.000 km (baterija)